



Especificações Técnicas

	INVITE	1.0L MPI-T
MOTORIZAÇÃO		
Combustível		Gasolina
Tipo combustível		Gasolina s / chumbo - E5
Cilindrada	cc	999
Diâmetro e curso	mm	72,2 x 81,3
Cilindros / válvulas	#	3 / 12
Potência máxima	CV (kW) @ RPM	90 CV (67KW) @ 4.500 - 5.000
Binário máximo	Nm @ RPM	160 @ 2.000- 3.750
Tipo de distribuição		Corrente
Turbocompressor		Sim
Sistema de injeção		Injeção multi-ponto
Capacidade do depósito de combustível	l	48
Intervalo de emissões CO2 combinado	g/km WLTP	131-132
Consumo combinado	l/100km WLTP	5,8
TRANSMISSÃO		
Tipo de caixa		Manual
Número de relações		6
PERFORMANCE		
Velocidade máxima	km/h	170
0-100 km/h	s	14,0
DIREÇÃO E TRAVAGEM		
Sistema de direção		Direção variável assistida eletronicamente
Diâmetro de viragem	m	11,1
Travagem dianteira, tipo e diâmetro		Discos ventilados, 280mm
Travagem traseira, tipo		Tambor
Repartição eletrónica da força de travagem		Sim
ABS		Sim
Sistema de assistência à travagem (BAS)		Sim
Controlo de estabilidade eletrónico (ESC)		Sim
Capacidade de reboque c/ travão	kg	1.200
Capacidade de reboque s/ travão	kg	640
DIMENSÕES E PESOS		
Carga máxima no tejadilho	kg	80
Distância entre eixos	mm	2.639
Eixo dianteiro	mm	1.562
Eixo traseiro	mm	1.547
Comprimento	mm	4.236
Projeção dianteira	mm	884
Projeção traseira	mm	713
Largura total sem / com espelhos	mm	1.797 / 2.003
Altura	mm	1.575
Altura total com a porta da mala aberta	mm	2.041
Ponto mais elevado entrada bagageira	mm	723
Distância ao solo com / sem carga	mm	142 / 174
Volume máximo da mala	l	422
Volume máximo da mala com os bancos rebatidos	l	1.275
Largura máxima da entrada na mala	mm	1.023
Comprimento máximo para a carga com os bancos rebatidos	(mm)	1.571



Especificações Técnicas

INVITE

1.0L MPI-T





Especificações Técnicas

	INTENSE	1.3L DI-T Mild Hybrid
MOTORIZAÇÃO		
Combustível		Gasolina
Tipo combustível		Gasolina s/ chumbo - E5
Cilindrada	cc	1.332
Diâmetro e curso	mm	72.2 x 81.3
Cilindros / válvulas	#	4 / 16
Potência máxima	CV (kW) @ RPM	140 CV (103) @ 4.500 - 6.000
Binário máximo	Nm @ RPM	260 @ 3.500
Tipo de distribuição		Corrente
Turbocompressor		Sim
Sistema de injeção		Injeção Direta
Capacidade do depósito de combustível	l	48
Intervalo de emissões CO2 combinado	g/km WLTP	130 - 131
Consumo combinado	l/100km WLTP	5.7 - 5.8
TRANSMISSÃO		
Tipo de caixa		Manual
Número de relações		6
PERFORMANCE		
Velocidade máxima	km/h	180
0-100 km/h	s	10.4
DIREÇÃO E TRAVAGEM		
Sistema de direção		Direção variável assistida eletronicamente
Diâmetro de viragem	m	11.1
Travagem dianteira, tipo e diâmetro		Discos ventilados, 280mm
Travagem traseira, tipo		Disco
Repartição eletrónica da força de travagem		Sim
ABS		Sim
Sistema de assistência à travagem (BAS)		Sim
Controlo de estabilidade eletrónico (ESC)		Sim
Capacidade de reboque c/ travão	kg	1.200
Capacidade de reboque s/ travão	kg	665
DIMENSÕES E PESOS		
Carga máxima no tejadilho	kg	80
Distância entre eixos	mm	2.639
Eixo dianteiro	mm	1.562
Eixo traseiro	mm	1.547
Comprimento	mm	4.236
Projeção dianteira	mm	884
Projeção traseira	mm	713
Largura total sem / com espelhos	mm	1.797 / 2.003
Altura	mm	1.575
Altura total com a porta da mala aberta	mm	2.041
Ponto mais elevado entrada bagageira	mm	723
Distância ao solo com / sem carga	mm	142 / 174
Volume máximo da mala	l	422
Volume máximo da mala com os bancos rebatidos	l	1.275
Largura máxima da entrada na mala	mm	1.023
Comprimento máximo para a carga com os bancos rebatidos	(mm)	1.571



Especificações Técnicas

INTENSE

1.3L DI-T Mild Hybrid





Especificações Técnicas

	INTENSE	1.3L DI-T 7SST Mild Hybrid
MOTORIZAÇÃO		
Combustível		Gasolina
Tipo combustível		Gasolina s/ chumbo - E5
Cilindrada	cc	1.332
Diâmetro e curso	mm	72.2 x 81.3
Cilindros / válvulas	#	4 / 16
Potência máxima	CV (kW) @ RPM	160 CV (116) / @ 5.500
Binário máximo	Nm @ RPM	270 @ 1.750
Tipo de distribuição		Corrente
Turbocompressor		Sim
Sistema de injeção		Injeção Direta
Capacidade do depósito de combustível	l	48
Intervalo de emissões CO2 combinado	g/km WLTP	132 - 133
Consumo combinado	l/100km WLTP	5.8 - 5.9
TRANSMISSÃO		
Tipo de caixa		Dupla embraiagem
Número de relações		7
PERFORMANCE		
Velocidade máxima	km/h	180
0-100 km/h	s	8.5
DIREÇÃO E TRAVAGEM		
Sistema de direção		Direção variável assistida eletronicamente
Diâmetro de viragem	m	11.1
Travagem dianteira, tipo e diâmetro		Discos ventilados, 280mm
Travagem traseira, tipo		Discos
Repartição eletrónica da força de travagem		Sim
ABS		Sim
Sistema de assistência à travagem (BAS)		Sim
Controlo de estabilidade eletrónico (ESC)		Sim
Capacidade de reboque c/ travão	kg	1.500
Capacidade de reboque s/ travão	kg	690
DIMENSÕES E PESOS		
Carga máxima no tejadilho	kg	80
Distância entre eixos	mm	2.639
Eixo dianteiro	mm	1.562
Eixo traseiro	mm	1.547
Comprimento	mm	4.236
Projeção dianteira	mm	884
Projeção traseira	mm	713
Largura total sem / com espelhos	mm	1.797 / 2.003
Altura	mm	1.575
Altura total com a porta da mala aberta	mm	2.041
Ponto mais elevado entrada bagageira	mm	723
Distância ao solo com / sem carga	mm	142 / 174
Volume máximo da mala	l	422
Volume máximo da mala com os bancos rebatidos	l	1.275
Largura máxima da entrada na mala	mm	1.023
Comprimento máximo para a carga com os bancos rebatidos	(mm)	1.571



Especificações Técnicas

INTENSE

1.3L DI-T 7SST Mild Hybrid



ASX

Valores indicativos e sujeitos a confirmação de homologação



Especificações Técnicas

	INTENSE	1.6L MMT Hybrid
MOTORIZAÇÃO		
Combustível		Gasolina + Elétrico
Tipo combustível		Gasolina s/ chumbo - E5
Cilindrada	cc	1.598
Diâmetro e curso	mm	78.0 x 83.6
Cilindros / válvulas	#	4 / 16
Potência máxima	CV (kW) @ RPM	145cv (105) combinado 69 @ 5.600 (ICE) 36kW @ 1.677 - 6.000 (motor EV)
Binário máximo	Nm @ RPM	148 @ 3.200 - 3.600 (ICE) 205 @ 0-1.600 (motor EV)
Tipo de distribuição		Corrente com sistema variável de válvulas
Turbocompressor		Não
Sistema de injeção		Injeção multi-ponto
Capacidade do depósito de combustível	l	39
Intervalo de emissões CO2 combinado	g/km WLTP	104 - 108
Consumo combinado	l/100km WLTP	4,6 - 4,8
TRANSMISSÃO		
Tipo de caixa		Automática, híbrida
Número de relações		2 elétricas, 4 mecânicas
PERFORMANCE		
Velocidade máxima	km/h	170
0-100 km/h	s	10,0
DIREÇÃO E TRAVAGEM		
Sistema de direção		Direção variável assistida eletronicamente
Diâmetro de viragem	m	11,1
Travagem dianteira, tipo e diâmetro		Discos ventilados, 296mm
Travagem traseira, tipo		Disco
Repartição eletrónica da força de travagem		Sim
ABS		Sim
Sistema de assistência à travagem (BAS)		Sim
Controlo de estabilidade eletrónico (ESC)		Sim
Capacidade de reboque c/ travão	kg	750
Capacidade de reboque s/ travão	kg	720
DIMENSÕES E PESOS		
Carga máxima no tejadilho	kg	80
Distância entre eixos	mm	2.639
Eixo dianteiro	mm	1.562
Eixo traseiro	mm	1.547
Comprimento	mm	4.236
Projeção dianteira	mm	884
Projeção traseira	mm	713
Largura total sem / com espelhos	mm	1.797 / 2.003
Altura	mm	1.575
Altura total com a porta da mala aberta	mm	2.041
Ponto mais elevado entrada bagageira	mm	723
Distância ao solo com / sem carga	mm	142 / 174
Volume máximo da mala	l	326
Volume máximo da mala com os bancos rebatidos	l	1.149
Largura máxima da entrada na mala	mm	1.023
Comprimento máximo para a carga com os bancos rebatidos	(mm)	1.571



Especificações Técnicas

INTENSE	1.6L MMT Hybrid
---------	-----------------

BATERIA DE TRACÇÃO

Tipo de bateria de tração		Baterias de Lítio
Voltagem da bateria de tração	V	150 - 285
Capacidade da bateria de tração	kWh	1.2
Peso da bateria de tração	kg	39

