

# ALPINE A390



1.53 M

2.71 M

1.88 M

4.61 M

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**TRAÇÃO INTEGRAL  
3 MOTORES ELÉTRICOS  
ALPINE ACTIVE TORQUE VECTORING**

	A390 GT	A390 GTS
<b>MOTORES ELÉTRICOS</b>		
Potência máxima [FR / TR]	400 cv - 295 kW [98,3 kW / 2 x 98,3 kW]	470 cv - 345 kW [115 kW / 2 x 115 kW]
Binário máximo [FR / TR]	661 Nm [239 Nm / 2 x 211 Nm]	824 Nm [300 Nm / 2 x 262 Nm]
Número de motores	3 motores elétricos [1 dianteiro / 2 traseiros]	
Tipo de motores	Motor dianteiro síncrono de rotor bobinado / 2 motores traseiros síncronos de íman permanente	
<b>BATERIA</b>		
Capacidade útil da bateria	89 kWh	
Tecnologia	Iões de lítio - NMC	
Garantia	8 anos / 160 000 km	
<b>TRANSMISSÃO</b>		
Tipo de transmissão	Tração às 4 rodas com Alpine Active Torque Vectoring	
<b>CHASSIS</b>		
Chassis	Alpine Sport com batentes hidráulicos de suspensão	
Tipo de carroçaria	Fastback 5 portas - 5 lugares	
Raio de viragem [entre passeios]	11,0 m	
Travões	Pinças dianteiras fixas de 6 pistões / pinças traseiras flutuantes de pistão único	
Diâmetro x espessura dos discos de travão FR	365 x 36 mm - ventilados	
Diâmetro x espessura dos discos de travão TR	350 x 20 mm - ventilados	
<b>PESO</b>		
Massa em vazio em ordem de marcha mínima [MVODM]	2 124 kg	2 121 kg
Capacidade de reboque sem travões / com travões	750 kg / 1 350 kg	
Distribuição do peso FR / TR	49 % / 51%	
<b>DESEMPENHOS</b>		
Velocidade máxima	200 km/h	220 km/h
Aceleração 0-100 km/h	4,8 s	3,9 s
Aceleração 0-400 m	13,1 s	12,2 s
Aceleração 0-1 000 m	24,1 s	22,5 s

	A390 GT	A390 GTS
<b>CONSUMOS/EMISSIONES</b>		
Protocolo de homologação	WLTP	
Emissões de CO2 em ciclo combinado	0g	
Consumo em ciclo combinado [mínimo/máximo]	18,7 - 20,4 kWh/100 km [Jantes 20" - 21"]	
Autonomia em ciclo combinado [máximo/mínimo]	557 - 503 km [Jantes 20" - 21"]	
<b>CARREGAMENTO ELÉTRICO</b>		
Potência máxima de carga admissível em corrente alternada [CA]	Carregamento bidirecional de 11 kW [22 kW em opção]	
Potência máxima de carga em corrente contínua [CC]	150 kW	190 kW *
Tempo de carregamento indicativo [ver simulador]: - Wallbox doméstica 7,4 kW [32A] / 11 kW [32A trifásica] - Em posto de carregamento público de 22 kW [corrente alternada] - Em supercarregador [200 kW corrente contínua]	Carregamento de 20-80% em 8h00 / 5h20 Carregamento de 20-80% em 2h40 Carregamento de 15 a 80% em 29min +2 horas em autoestrada em 23 min	Carregamento de 20-80% em 8h00 / 5h20 Carregamento de 20-80% em 2h40 Carregamento de 15 a 80% em menos de 25min +2 horas em autoestrada em menos de 20 min*
<b>DIMENSÕES</b>		
Comprimento [em mm]	4 615	
Largura com / sem espelhos retrovisores [em mm]	2 055 / 1 885	
Altura [em mm]	1 532	
Distância entre eixos [em mm]	2 708	
Vão dianteiro [em mm]	925	
Vão traseiro [em mm]	982	
Distância ao solo sem carga [MVODM] / carga máxima [MMAC] [em mm]	152 / 131	
Capacidade da bagageira sem / com bancos traseiros rebatidos [L]	532 L / 1 643 L	